

Częstochowa, dnia 19.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/2021 z dnia 19.05.2021 r.**ZAMAWIAJĄCY:**

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w Częstochowie,
ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa

www.stowarzyszeniepodajdalej.pl stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Marlena Prysak

e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

tel. 517-504-501

Zamawiający ogłasza zamiar udzielenia zamówienia i zaprasza do składania ofert dotyczących Projektu pn. „Akcja – Aktywizacja II” w ramach konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów remontowych, stolarskich, narzędzi, elektronarzędzi oraz BHP na potrzeby warsztatu remontowo-stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu „Akcja – Aktywizacja II” w ramach konkursu RPSL.09.01.05-24-0034/20 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zamawiający podzielił zamówienie na osiem (8) niżej wskazanych części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia:

Część I: Elektronarzędzia i osprzęt

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Wyrzynarka 450W wraz z nożami	1	kpl.	Moc nominalna 450 W, prędkość skokowa 500-3100/min, głębokość cięcia drewna 65 mm, stali 6 mm. Poręczne elektronarzędzie wykonuje cięcia proste, zakrzywione i okrągłe. Osłona przestawna, przeźroczysta. Płyta podstawy odchylana w obie strony o 45°. Przycisk blokady przy pracy ciągłej. 3-stopniowa regulacja podcinania + cięcie	43300000-6

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

				proste. Elektroniczna regulacja obrotów, wiodący producent.	
2	Wyrzynarka 800 W	1	szt.	Silnik o mocy 800 W z systemem Constant Electronic; Max. grubość cięcia w aluminium: 20mm; Max. grubość cięcia w drewnie: 160mm; Max. grubość cięcia w stali: 10mm; Zasilanie: Elektryczne (sieciowe). Lekka konstrukcja z wąskim obwodem rękojeści i niskim środkiem ciężkości; podwójna rolka prowadząca, która zapobiega wyginaniu się brzeszczotu w dolnym punkcie podparcia; dioda LED, wiodący producent.	43300000-6
3	Noże do wyrzynarki – zestaw brzeszczotów (10 szt.)	1	kpl.	Zestaw brzeszczotów do wyrzynarki (opakowanie 10 szt.), wiodący producent. Brzeszczoty do cięcia materiałów tj. ceramicznych, włóknistych, gipsowych, akrylowych i laminowanych. Cięcia w twardym drewnie i metalu. Wymiary zestawu: 124 x 107 x 23.	44115000-9
4	Kompresor 8 bar 50 l z akcesoriami	1	szt.	Kompresor olejowy o pojemność zbiornika – 50 Ciśnienie robocze (bar) - 6; Ciśnienie maksymalne (bar) – 8; Wydajność (l/min) – 210; Zasilanie (V) – 230; Moc (KM) – 2; Moc (kW) – 1,5; Ilość cylindrów – 1; Prędkość obrotowa (obr./min.) - 2850, wiodący producent.	48772000-0
5	Zestaw akcesoriów do kompresora 8 części	1	kpl.	W zestawie: pistolet do przedmuchiwania z długim nosem, pistolet do ropowania, pistolet do malowania z górnym zbiornikiem, pistolet do pompowania kół z manometrem, zestaw 3 końcówek, wąż 8bar (5m), wiodący producent.	48772000-0
6	Hebel elektryczny /strug ciesielski 1200 W	2	szt.	Strug ciesielski pozwalający na jednorazowe struganie elementów drewnianych o szerokości 170mm. Wiodący producent. Podstawa (525mm); Moc znamionowa: 1200 W; Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 15000 obr./min; Głębokość strugania: 0 - 2 m; Stopa struga: 530 mm. W wyposażeniu: uchwyt noża do ostrzenia noży ze stali szybko tnącej, prowadnica równoległa, trójkąt nastawczy, klucz imbusowy 4, noże dwustronne, skrzynia drewniana.	43300000-6
7	Listwa prowadząca 3000 mm	1	szt.	Szyna prowadząca 3m - wiodący producent. Długość: 3m; Zapewnia proste i pewne prowadzenie maszyny; Lekka i sztywna konstrukcja	43300000-6

				Uniwersalna prowadnica do ręcznych pilarek tarczowych dla precyzyjnego cięcia po linii prostej, cięć skośnych oraz z pochyloną piłą. Wiodący producent. Prowadnica może być użyta ze wszystkimi pilarkami tarczowymi o głębokości cięcia 40-70 mm i wielkości podstawy od min. 78x210 mm do max. 256x385 mm i średnicy tarczy 130-200 mm.	
8	Prowadnica do pilarek	2	szt.	Szyna o długości całkowitej 145 cm do cięć o długości do 110 cm, złożona z 2 elementów. Prowadnica z wkładkami blokującymi i długimi ogranicznikami. Nakładka z tworzywa o strukturze plastra miodu i trzy regulowane śruby dla maksymalnej stabilności i łatwego dopasowania. Regulowane klipsy umożliwiające równoległe ustawienie ręcznej pilarki tarczowej bez użycia miarki. W komplecie 2 zaciski zapewniające pewne mocowanie szyny do obrabianego materiału.	43300000-6
9	Mała spawarka – zestaw	1	kpl.	Spawarka - wiodący producent- urządzenie spawalnicze, przeznaczone do ręcznego, elektrycznego spawania stali zwykłych oraz stopów aluminium, metodą MIG/MAG, MMA i TIG LIFT- do precyzyjnego spawania cienkościennych elementów stalowych i aluminiowych np. blacharki samochodowej, poszycia z blach aluminiowych itp. Źródło prądu zbudowane na tranzystorach IGBT W zestawie: urządzenie spawalnicze, uchwyt spawalniczy MB 15 3,0 m; przewód masowy 2 m, przewód elektrodowy 2 m; rolka podajnika fi 1,0 mm / 1,2 mm U-kształtna Aluminium (zamontowana); wkład teflonowy niebieski do aluminium 0,8 / 1,0 mm 1 szt. (zamontowany); instrukcja w języku polskim ; dodatkowy uchwyt spawalniczy MB 15 5,0 m; przyłbica samościemniająca, preparat antyodpryskowy 400 ml, drut spawalniczy SG2 0,8 mm / 5,0 kg; drut spawalniczy ALMG5 do aluminium fi 1,0 mm / 2,0 kg •drut spawalniczy samoosłonowy 0,8 mm / 0,45 kg; rolka podajnika fi 0,8 / 1,0 mm V-kształtna; butla z mieszanką ARG/CO2 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kołpak chroniący zawór); butla z gazem 8 litrów (nowa, pełna, 10-letnia legalizacja, kołpak chroniący zawór); reduktor gazu	42662000-4

				MINI 2 manometry (do butli z mieszką Ar/CO₂); reduktor gazu MINI 2 manometry (do butli z Argonem); kątownik magnetyczny 11,0 kg; kątownik magnetyczny 22,0 kg; szczypce spawalnicze; rękawice spawalnicze 1 para; dysza gazowa MB-15 2 szt.; końcówka prądowa MB-15 fi 0,8 mm 5 szt.; końcówka prądowa MB-15 fi 1,0 mm ALU 5 szt.; elektrody spawalnicze rutyłowe fi 3,2 mm / 1,0 kg; wąż do podłączenia gazu + opaski zaciskowe 2 kpl.	
10	Wiertarko-wkrętarka 18V	2	szt.	Wiertarko-wkrętarka – o zasilaniu akumulatorowym, o napięciu 18 V; 2 szt. akumulatorów w komplecie o pojemności 1,5 Ah - wiodący producent. Inne dane techniczne: Udar, 2 biegi, prędkość obrotowa: 1400 rpm; Max liczba udarów: 21000 1/min; Miękki moment obrotowy: 24 Nm Twardy moment obrotowy: 42 Nm Silnik bezszczotkowy: nie; Wymienna głowica: nie; Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego; Masa: 1,7 kg 2 akumulatory BL1813G 18V/1,5Ah; Ładowarka; Walizka; końcówka wkrętakowa	42652000-1
11	Wiertarko-wkrętarka 18V	2	szt.	Wiertarko-wkrętarka z dwoma akumulatorami o pojemności 2.0 Ah; 2-biegi; 22-pozycyjne ustawianie momentu obrotowego dla efektywnego wkręcania różnych rozmiarów wkrętów w różnego rodzaju materiały - wiodący producent. Długość 230mm, Wysokość 220mm; Głębokość 55mm; Napięcie zasilania 18V; Uchwyt wiertarski 1,5 – 13mm; Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-400 / 0 – 1.600; max. moment obrotowy (Nm) 51.4; częstotliwość udaru (ud/min.) 6.800 / 27.200; Czas ładowania ok 1 godz.; max. średnica wiercenia - drewno 38mm; max. średnica wiercenia - metal 13mm; max. średnica wiercenia - mur 13mm; Waga 1.8 kg. W zestawie: 2 akumulatory 2,0 Ah, Ładowarka, Uchwyt magnetyczny, Stalowy zaczep do paska, Mocna walizka transportowa	42652000-1
12	Wkrętarka GSR 120	2	szt.	W zestawie: wkrętarka akumulatorowa; 2 baterie 2,0 Ah wraz z ładowarką i walizką transportową. Dwubiegowa skrzynia	42652000-1

				biegów; wiercenie i wkręcanie w drewnie oraz w metalu. Maksymalny moment obrotowy 30Nm, Prędkość obrotowa 0-400 / 0-1500 obr./min; 2 akumulatory, czas ładowania max 1 godz.; akumulator 2.0Ah, napięcie akumulatora i zasilające 12 V; Zakres uchwytu wiertarskiego do 20 mm - wiodący producent.	
13	Zestaw wiertel do drewna (35 szt.)	2	kpl.	Pakiet wiertel do drewna nadaje się do prac budowlanych, wykończeniowych, remontowych i warsztatowych - do tworzenia otworów najróżniejszej wielkości w drewnie. Towar wykonany jest ze stali węglowej, która akcentuje się trwałością i wytrzymałością. W pakiecie znajduje się 35 sztuk wiertel - wiodący producent.	43132300-0
14	Zestawy wiertel i bitów (200 elementów)	2	kpl.	Zestaw wiertel i bitów 200 szt. -ze stali węglowej - składa się z: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 10, 8, 9, 3 mm, wiertel do metalu 4, 5, 6, 8, 10, 3 mm, wiertel do drewna 4, 5, 6, 10, 7, 8, 12 mm, wiertel do drewna płaskiego 16, 22, 25, 32, 7 mm, bitów: 25 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, płaski 4,5, 5,5, 6,5, 8 mm, sześciokątny 3, 4, 5, 6, 8 mm, TX10, TX15, TX20, 25, TX30, TX40, bit 50mm asortyment PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, 3, 3,5, 4 8, płaski 4,5, 5,5, 6,5 Sześciokątne 3, 4, 5, 6, 8 mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, instrumenty zabezpieczone: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, otwornic 32, 38, 45, 54, 68 mm Ø, adapter 2, pogłębiacze 2, Pzz. 13 mm, ogranicznik głębokości 3, 5, 8, 10 mm, szybka tulejka do połączenia śrubowego, uchwyt magnetyczny, uchwyt magnetyczny, klucz sześciokątny, adapter do dziurkowania, szablon - wiodący producent.	43132300-0
15	Świdry – Wiertła do drewna 6-25mm; 6 szt.	2	kpl.	Zastosowanie: do drewna miękkiego, twardego, poprzecznego, belek; Kierunek skrawania: prawoskrętne, Chwyt: sześciokątny 6, 8, 10, 12, 16, 25 x 460mm - wiodący producent.	43132300-0
16	Zestaw wiertel do młotowiertarki – pięcioczęściowy	4	kpl.	Wiertła udarowe do młotowiertarki, spiralne, węglkowa żywica (spiekany), długość wiertel 165 mm; średnice: 6,0-10,0 mm, wiodący producent (opakowanie 5 szt.)	43132300-0

17	Zszywacz pneumatyczny 8,3 bar	1	szt.	Zasilanie pneumatyczne, wyposażony w filtr powietrza i wielokierunkową dyszę, regulacja głębokości wbijania zszywek, pojemność magazynka min. 130 szt., ciśnienie robocze 4,4-8,3 bar, zszywki dł. 2,5-5 cm szer. 1,1 cm, waga max 3 kg, wiodący producent	42650000-7
18	Zszywacz elektryczny	1	szt.	Do zszywek i gwoździ, zasilanie elektryczne, waga ok. 1 kg, max długość robocza 15mm, wiodący producent	31600000-2
19	Zszywki 10 mm TYP 53 (1000 szt.)	30	op.	Zszywki 10 mm z cienkiego drutu TYP 53 do zszywacza elektrycznego, wąskie główki, wiodący producent (opakowanie 1.000 szt.)	30197100-7
20	Zszywki 11x45 mm (10.000 szt)	3	op.	Zszywki 11mm x 45 mm pasujące do zszywacza pneumatycznego, wiodący producent; (opakowanie 1.000 szt, waga ok. 13-14 kg)	30197100-7
21	Migomat – 1 zestaw	1	kpl.	Napięcie zasilania 3x400V, prąd pulsacyjny, natężenie prądu spawania ok. 15-250, synergia, lutowanie, waga max 30 kg, średnice drutu: 1,0 mm, 0,8 mm, 1,2 mm, wbudowany podajnik drutu, prędkość podawania drutu: ok. 1,5-24, cykle pracy: 60[%] 250[A] 100[%] 195[A], wiodący producent	44315100-2

Część II: Tokarka

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Tokarka	1	szt.	Tokarka z kopiarką do drewna - wiodący producent. Masywny, ułożony precyzyjnie trzpień, z czterema dopasowanymi do siebie obrotami, optymalna wydajność toczenia, również podczas obrabiania dużych elementów. Napęd pasowy wyposażony w 4 prędkości, żeliwna konstrukcja. Dane techniczne: Rozstaw kłów 1500 mm Średnica obróbki - poprzez prowadnicę 430 mm - poprzez suport 160 mm - podczas kopiowania* 160 mm Obroty trzpienia 500 / 1000 / 1950 / 2800 obr./min Gwint trzpienia M 33 x 3,5 mm / DIN 800 KONIK	42621000-5

				Stożek konika MK 2 Regulacja kła 100 mm URZĄDZENIE DO KOPIOWANIA Długość kopiowania 1500 mm Głębokość max. 45 mm Moc silnika 1,1 kW (1,5 KM) 400V Wymiary 2300 x 700 x 1700 mm Ciężar około 228 kg Zakres dostawy: Podstawa ręczna 290 mm Stała podtrzymka (okular) Tarcza mocująca 200 mm Urządzenie do kopiowania Ruchomy kiel centrujący MK 2 Nóż do kopiowania jakości HSS Uchwyt wiertarski 3 - 16 mm / B 16 Trzpień MK 2 - B 16
--	--	--	--	--

Część III: Artykuły malarskie i wykończeniowe

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Pędzel do elewacji 150 mm	40	szt.	Pędzel do wszystkich rodzajów farb na bazie rozpuszczalników i wody równomiernie rozprowadza farbę po malowanej powierzchni. Długość włosia - 62 mm; Długość uchwytu - 165 mm Materiał włosia - szczecina naturalna, polyester. Materiał uchwytu - drewno bukowe, kształt płaski	39224210-3
2	Zestaw pędzli do lazury – komplet 4 sztuki	10	kpl.	Zestaw zestaw pędzli do lazury - do pokrycia drewna lakierem na bazie żywicy alkidowej – z włosia, które nie wypada; miękki uchwyt. Długość uchwytu : 143, 151, 160, 192 mm ; Materiał włosia mieszanka włókien naturalnych i syntetycznych; Materiał wykonania oprawka: stal nierdzewna	39224210-3
3	Walek malarski 25 cm	20	szt.	Walek do malowania farbami emulsyjnymi, akrylowymi oraz lakierami i produktami z dodatkiem żywicy. Wykonany z wytrzymałej tkaniny poliamidowej, która nie gubi włosia jak pędzel, a długość runa jest odpowiednia do wszystkich gęstości farb. Rodzaj poszycia: polamid	44190000-8

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

4	Kuweta malarska 31x35 cm	10	szt.	Kuweta malarska - uniwersalny pojemnik do rozprowadzania farby podczas wykonywania prac remontowych, budowlanych i renowacyjnych. Wyprofilowane dno sprawia, że wałki i pędzle nie zbierają nadmiernie farby, przez co ściany mogą być malowane efektywniej. Wykonanie - tworzywo sztuczne	44190000-8
5	Farba lateksowa biała 10l	25	op.	Wodorozcieńczalna, matowa farba tworząca powłokę dobrze kryjącą i odporną na mycie wodą z dodatkiem detergentu. Produkt nie wykazuje właściwości uczulających, jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Wydajność z pojemnika [m ²]: 140 •Pojemność (w l): 10 •Ilość gramów LZO/l: 0 •Ilość warstw: 2 •Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h): 4 •wiodący producent	44810000-1
6	Farba magnetyczna tablicowa 750 ml	10	op.	Farba wodorozcieńczalna, matowa, pozwalająca przygotować powierzchnię przyciągającą magnesy, oraz pisać po niej kredą. Tworzy trwałe i odporne na wielokrotne zmywanie powłoki. Pojemność: 750 ml, wiodący producent	44810000-1
7	Farba elewacyjna do fasad 10 l	20	op.	Akrylowa farba elewacyjna do ścian, sufitów, tynków cementowych, wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych i innych podłoży mineralnych. Doskonała przyczepność do podłoża, wydajność i odporność na zmywanie. Zasięg przy jednorazowej warstwie: 10 m ² /l Sucha powierzchnia po ok.:6 h; Malowanie po ok.:6 h. Baza materiałowa: Na bazie wody Wielkość: 10 l, wiodący producent	44810000-1
8	Papier ścierny - 230x280 P60	200	szt.	Papier ścierny w arkuszach o wymiarach 230x280 mm do ręcznego i mechanicznego szlifowania drewna, farb, lakierów i szpachli. Spoiwo - żywica syntetyczna, Ziarno - elektrokorund, Nasyp - pełny, Podłoże - papier C, Granulacja - 60	14810000-2
9	Papier ścierny - 230x280 P80	200	szt.	Papier ścierny w arkuszach o wymiarach 230x280 mm do ręcznego i mechanicznego szlifowania drewna, farb, lakierów i szpachli. Spoiwo - żywica syntetyczna; Ziarno -	14810000-2

				elektrokorund; Nasyp - pełny; Podłoże - papier C; Granulacja - 80	
10	Papier ścierny - 230x280 P100	100	szt.	Papier ścierny w arkuszach o wymiarach 230x280 mm do ręcznego i mechanicznego szlifowania drewna, farb, lakierów i szpachli. Spoiwo - żywica syntetyczna; Ziarno - elektrokorund; Nasyp - pełny; Podłoże - papier C; Granulacja - 100.	14810000-2
11	Papier ścierny - 230x280 P120	100	szt.	Papier ścierny w arkuszach o wymiarach 230x280 mm do ręcznego i mechanicznego szlifowania drewna, farb, lakierów i szpachli. Spoiwo - żywica syntetyczna; Ziarno - elektrokorund; Nasyp - pełny; Podłoże - papier C; Granulacja - 120	14810000-2
12	Papier ścierny 230x280 mm P180	100	szt.	Papier ścierny w arkuszach o wymiarach 230x280 mm do ręcznego i mechanicznego szlifowania drewna, farb, lakierów i szpachli. Spoiwo - żywica syntetyczna; Ziarno - elektrokorund; Nasyp - pełny; Podłoże - papier C; Granulacja - 180	14810000-2
13	Siatka ścierna 105 x 280 mm P180 szara	100	szt.	Siatka do szlifowania gipsu, gładzi gipsowych, tynku, szpachlówek i powierzchni malowanych; Nadaje się do czyszczenia i matowienia metalu, drewna i plastiku; Dwustronna powierzchnia robocza; Siatka ścierna 180 o wymiarach: 280 mm x 105 mm, pakowana po 10 sztuk.	14810000-2
14	Paca do papieru ściernego 10,5 x 23 cm	10	szt.	Paca do papieru ściernego. Paca posiada wygodną rękojeść. Wymiary: 10,5 cm x 23 cm.	44190000-8
15	Impregnat do drewna żywiczny 9l	20	op.	Impregnat żywiczny dzięki systemowi żywic doskonale odżywia strukturę drewna, zabezpieczając przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Tworzy powłokę odporną na grzyby i pleśń. Nadaje się do zabezpieczania elementów wykonanych z drewna oszlifowanego i nieoszlifowanego. Wydajność: 12 m ² / L; Pojemność (L): 9 L; Wykończenie: Matowe; Trwałość koloru: 9 lat ochrony, wiodący producent.	44000000-0
16	Lakierobejca żywiczna 5l	20	op.	Lakierobejca żywiczna na bazie żywic, na zewnątrz. Ochronny system żywic. Powłoka staje się odporna na grzyby pleśniowe i glony. Szybkoschnąca formuła sprawia maksymalne skrócenie	44800000-8

				czasu pracy. Nie łuszczy się i nie pęka. Rodzaj drewna: oszlifowane. Trwałość: do 10 lat ochrony. Wykończenie: Satynowe. Wydajność: 18 m²/l (jedna warstwa), wiodący producent.	
17	Impregnat do drewna naturalny 5l	20	op.	Impregnat do drewna naturalny impregnuje, wzmacnia, chroni i dekoruje; zawiera powłokę odporną na siniznę, grzyby pleśniowe i glony; uwydatnia piękno naturalnego drewna; chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Zastosowanie: drewniane meble i inne elementy znajdujące się w domu lub na zewnątrz budynków, wiodący producent.	44000000-0
18	Impregnat do elewacji drewnianych 2,5l	30	op.	Impregnat do elewacji drewnianych o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne posiadający właściwości hydrofobowe. Przeznaczony na powierzchnie drewniane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę o satynowym połysku, długotrwale chroniącą drewno przed czynnikami atmosferycznymi, pleśnią oraz wilgocią, wiodący producent.	44000000-0
19	Impregnat powłokotwórczy 9l	10	op.	Impregnat powłokotwórczy o wydajności do 12m²/l -przy jednej warstwie; Wodoodporna powłoka, odporna na działanie deszczu, śniegu i słońca Ochrona drewna przed promieniowaniem UV. Optymalna przyczepność do drewna Zachowuje naturalny rysunek drewna; Nie powoduje korozji w przypadku łączenia drewna z elementami metalowymi (np. gwoździe, okucia metalowe). Powłoka zabezpieczona przed grzybami pleśniowymi i glonami 7 lat ochrony powłoki, wiodący producent.	44000000-0
20	Preparat gruntujący kwarcowy 15 kg	10	op.	Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe, szpachłówki oraz powłoki malarskie - opak 15 kg Zwiększa przyczepność do podłoża; redukuje chłonność podłoża; ułatwia nakładanie tynków cienkowarstwowych; polecany też pod tynki mozaikowe; zawiera kruszywo; szybko schnący - czas schnięcia tylko 3 godziny; wodoodporny; paroprzepuszczalny;	44000000-0

				duża siła krycia, wiodący producent.	
21	Emulsja podkładowa 10 l	10	op.	Emulsja wyrównuje chłonność i ujednolica podłoże; poprawia krycie emulsji nawierzchniowych. Pozwala idealnie przygotować powierzchnię do dalszego malowania. Niweluje różnicę w fakturze oraz kolorystyce podłoża. Na powierzchni takie jak zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno czy płyty gipsowo-kartonowe. Doskonała przyczepność i wydajność, wiodący producent.	44000000-0
22	Zaprawa betonowa B20 25 kg	40	szt.	Beton B20 do przeprowadzania prac budowlanych o charakterze betoniarskim. Waga (kg) : 25; Zastosowanie : wykonywanie prac betoniarskich i naprawczych, chudych betonów oraz cementowych podkładów pod posadzki; Zużycie : ok. 2.0 kg na 1 m2 przy grubości 1 mm, wiodący producent.	43413000-1
23	Klej Gipsowy 22,5 kg	50	szt.	Klej gipsowy zawiera wypełniacze mineralne oraz komponenty powodujące, że masa gipsowa jest plastyczna i bardzo łatwa w obróbce. Zastosowanie : do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz płyt zespolonych do izolacji cieplnej / akustycznej do ścian wewnątrz budynków. Waga (kg) : 22.5; Opakowanie : 22.5 kg; Zużycie : 3 - 5 kg na 1 m2 płyty, wiodący producent.	24910000-6
24	Gips szpachlowy 25 kg	40	szt.	Gips szpachlowy na wszystkie typowe powierzchnie budowlane: tynki cementowe, gipsowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz betony; Zastosowanie: uzupełnianie ubytków i pęknięć w podłożach mineralnych oraz szpachlowanie i wyrównywanie ścian i sufitów; Kolor - szary Opakowanie : 25 kg; Zużycie : ok. 1 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm, wiodący producent.	44921100-3
25	Gips budowlany 15 kg	20	szt.	Gips budowlany - zastosowanie podczas wykańczania ścian i sufitów; do uzupełniania ubytków oraz wygładzania ich powierzchni – dzięki temu będą one przygotowane do malowania lub tapetowania. Idealny do prac montażowych i remontowych; bardzo	44921100-3

				dobra przyczepność do podłoża; naturalne pochodzenie - Opakowanie : 15 kg, wiodący producent.	
26	Zaprawa murarska 25 kg	30	szt.	Zaprawa murarska o dużej wytrzymałości; do cegieł, pustaków, betonu komórkowego i innych materiałów ceramicznych, wapienno- piaskowych czy betonowych. Materiał jest mieszanką wysokiej klasy spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków. uszlachetniających w postaci suchej. Zaprawa murarska skutecznie wiąże elementy i dobrze rozprowadza się na powierzchni. Opakowanie : 25 kg, wiodący producent.	43413000-1
27	Kielnia sztukatorska nierdzewna 60 mm	10	szt.	Kielnia sztukatorska nierdzewna 60 mm - do prac murarsko-tynkarskich; Długość (cm) : 36; Wysokość (cm) : 9; Szerokość (cm) : 25; Waga (kg) : 0.131; Materiał : stal nierdzewna; Typ : kielnia sztukatorska; Wymiary [mm] : 60.	44000000-0
28	Kielnia nierdzewna trójkątna 160 mm	10	szt.	Kielnia trójkątna wykorzystywana do nakładania niewielkiej ilości gładzi gipsowej, kleju czy zapraw w miejscach trudno dostępnych. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Drewniany uchwyt.	44000000-0
29	Paca 13x27 cm, ząb 10x10 mm	15	szt.	Wymiary produktu 130 x 270 mm; zęby: 10 x 10 mm; Typ uchwytu dwukomponentowy na stopce aluminiowej - stal nierdzewna	44000000-0
30	Paca wygięta do płyt karton-gips	10	szt.	Paca 300mm wygięta do płyt G-K stal nierdzewna gryf aluminium uchwyt banan. Paca ze sprężystej stali, posiadająca rękojeści wykonane z drewna, korka bądź z materiału dwukomponentowego (2K); Wyposażona w sprężyste ostrze, które umożliwia rozprowadzanie bardzo cienkiej warstwy masy.	44000000-0
31	Płyta gipsowa / gipsowo- kartonowa impregnowana typ h2, 2600 x 1200 x 12,5 mm	50	szt.	Płyta stosowana jako poszycie ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych. Przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności jak np. łazienki, w których	44171000-9

				wilgotność względna może czasowo (do 10 h/dobę) przekraczać 70 %, ale nie może być wyższa niż 85 %. Produkt wygłuszający (ograniczanie hałasu). Długość (w cm): 260 Szerokość (w cm): 120 Grubość (w mm): 12.5 Powierzchnia pokryta przez produkt (w m²): 3.12	
32	Płyta gipsowa / gipsowo-kartonowa zwykła 12,5 x 1200 x 2600 mm	50	szt.	Płyta stosowana jako poszycie ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %. Produkt wygłuszający (ograniczanie hałasu). Długość (w cm): 260 Szerokość (w cm): 120 Grubość (w mm): 12.5 Powierzchnia pokryta przez produkt (w m²): 3.12	44171000-9
33	Profil ścienny CW50 3mb	100	szt.	Profil wzmocniony w procesie moletowania stosowany jako słupek w szkieletowej konstrukcji ścian działowych z płyt g-k. Materiał wykonania: Stal ocynkowana galwanicznie Szerokość (w mm): 50 Wysokość (w mm): 40 Długość (w m): 3 Średnie zużycie: 2.4	44334000-0
34	Profil sufitowy CD60 3 mb	100	szt.	Profil sufitowy - Materiał wykonania: Stal ocynkowana galwanicznie Szerokość (w mm): 60 Wysokość (w mm): 30 Długość (w m): 3 Średnie zużycie: 1,8 - 3,3	44334000-0
35	Płyta OSB-3 2500 x 1250 x 12 mm	150	szt.	Płyta OSB klasy 3 to wysokiej jakości produkt, stworzony z zastosowaniem żywic syntetycznych dzięki temu płyta jest wysoce ekologiczna i przyjazna środowisku. Cechują ją dobre parametry wytrzymałościowe. Bardzo odporna na uderzenia, ma wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, stabilność kształtu i wymiarów. Wyprodukowana zgodnie z normą EN 300; przeznaczona jest do konstrukcji nośnych w warunkach wilgotnych. Do wewnątrz, i zewnątrz budynków.	44171000-9

36	Płyta OSB-3 2500 x 1250 x 15 mm	150	szt.	Płyta OSB klasy 3 to drewnopochodna płyta budowlana, produkowana zgodnie z normą EN 300, do zastosowań nośnych w warunkach wilgotnych. Do nośnego poszycia dachów, stropów, ścian, do nienośnych okładzin ścian i sufitów, pod podłogi pływające, do nośnych konstrukcji schodów itp. Dobre parametry wytrzymałościowe, odporność na uderzenia, bardzo dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, stabilność kształtu i wymiarów. Wymiary: 15 mm x 1250 mm x 2500 mm. Zawartość formaldehydu poniżej 0,03ppm.	44171000-9
37	Płyta OSB-3 2500 x 1250 x 18 mm	150	szt.	Płyta OSB klasy 3 - cechujący się bardzo dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokim poziomem izolacji akustycznej i cieplnej. Płyta OSB wyprodukowana zgodnie z normą EN 300. Przyjazna środowisku. Do wewnątrz i zewnątrz.	44171000-9
38	Płyta OSB-3 2500 x 1250 x 22 mm	150	szt.	Płyta OSB klasy 3 wyprodukowana zgodnie z normą EN 300. Dzięki zastosowaniu żywic syntetycznych jest ekologiczna i przyjazna środowisku. Odporna na uderzenia, ma wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną. Ułożenie wiórów sprawia, że płyta OSB OBI nie kruszy się i nie łamie, jest też bardzo odporna na zginanie. Na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.	44171000-9
39	Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych 3,5 x 25 mm – op 200 szt.	30	op.	Wkręt przeznaczony jest do mocowania płyt kartonowo-gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Produkt umożliwi Ci precyzyjne połączenie powierzchni z drewnianym podłożem. Dzięki trwałej, stalowej budowie produkt wpłynie na solidność tworzonych przy jego użyciu konstrukcji. Wkręt wykorzystasz podczas stawiania ścianek działowych w swoim domu. Średnica 3,5 mm, długość 25mm	44531510-9
40	Wkręty do drewna 3,5 x 55 mm – op 500 szt	50	op.	Wkręty fosfatowane renomowanego producenta, do mocowania płyty G-K do podłoży drewnianych wewnątrz budynków. Opakowanie: 500szt Wymiar wkręta: 3,5x55mm	44531100-2

				Podłoże mocowania: drewno	
41	Wkręty ciesielskie stożkowe do drewna 4x70 (250 szt.)	30	op.	Wkręty ciesielskie konstrukcyjne z łbem stożkowym i gniazdem do połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych m.in. do drewna litego i płyt drewnopochodnych, listew i drewnianych elementów wykończeniowych, mebli i architektury ogrodowej. Opakowanie: 250szt. Wymiar wkręta: 4x70mm, wiodący producent.	44531100-2
42	Wkręty ciesielskie 6x100 (10 szt.)	100	op.	Komplet wkrętów do twardego drewna. Podwójnie hartowana stal bardzo odporna na rdzę i może być stosowana do konstrukcji zewnętrznych. Frezowane ostrze, Średnica 6 mm, długość 100mm, wiodący producent	44531100-2
43	Wkręty ciesielskie 4x50 (300 szt.)	50	op.	Wkręty ciesielskie konstrukcyjne z łbem stożkowym i gniazdem do połączeń konstrukcyjnych elementów drewnianych m.in. do drewna litego i płyt drewnopochodnych, listew i drewnianych elementów wykończeniowych, mebli i architektury ogrodowej. Opakowanie: 300szt Wymiar wkręta: 4x50mm, wiodący producent.	44531100-2
44	Zestaw śrub i nakrętek – (M4 M5 M6 M8 M10) - op 240 szt	50	op.	240-częściowy zestaw zawiera: śruby maszynowe, nakrętki sześciokątne oraz podkładki w różnych rozmiarach. Materiał stal ocynkowana, organizator z pokrywką na zatrzask. Przykładowo zestaw zawiera: Śruby: - M4 x 12mm 10 szt. - M4 x 20mm 10 szt. - M5 x 16mm 10 szt. - M5 x 25mm 10 szt. - M6 x 20mm 10 szt. - M6 x 30mm 10 szt. - M8 x 25mm 5 szt. - M8 x 25mm 5 szt. - M10 x 25mm 5 szt. - M10 x 25mm 5 szt. Nakrętki sześciokątne: - MP4 20 szt.; - M5 20 szt. - M6 20 szt.; - M8 10 szt. - M10 10 szt. Podkładki sprężynujące: - M4 20 szt.; - M5 20 szt.; - M6 20 szt. - M8 10 szt.; - M10 10 szt.	44531510-9

45	Nakrętki metryczne mix –(M3, M4, M5, M6, M8, M10) – op 300 szt	50	op.	Zestaw 300 sztuk nakrętek nierdzewnych metrycznych zawiera rozmiary M3, M4, M5, M6, M8, M10. Całość umieszczono w wygodnym opakowaniu typu "sortownik". Wiodący producent.	44531600-7
46	Miara 5m z blokadą	10	szt.	Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny. Długość taśmy: 5m, Szerokość taśmy: max 20mm. Blokada i automatyczne zwijanie taśmy, zaczep do paska. Taśma lakierowana. Wiodący producent.	38330000-7
47	Taśma pomiarowa 10m/15 mm	10	szt.	Taśma w obudowie z tworzywa. Wstęga wykonana z włókna szklanego. Oznakowana dwustronnie. Wiodący producent.	38330000-7
48	Przymiar składany drewniany 2m	5	szt.	Miarka drewniana składana z podziałem centymetrowym, Wytrzymała i odporna na działanie warunków atmosferycznych powłoka lakiernicza. Płyty przegubowe o wysokiej wytrzymałości i hartowane sprężyny stalowe, wiodący producent	38330000-7
49	Narzędzie pomiarowe do obróbki drewna	5	szt.	Liniał precyzyjny z prowadnicą 200 lub 300 mm wraz z rysikami i ołówkiem automatycznym, narzędzie pomiarowe do obróbki drewna	38330000-7

Część IV: Odzież BHP

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Buty BHP – półbuty robocze	50	szt.	Buty bezpieczne. - skóra bydlęca - buty typu półbut, sięgające przed kostkę - podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości - absorpcja uderzeń pod piętą - podszewka wykonana z materiału absorbującego pot - stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN - spełniają wymagania norm EN20345, EN20344	18100000-0

				Różne rozmiary według potrzeb, wiodący producent.	
2	Buty BHP – trzewiki	50	szt.	Buty bezpieczne. - skóra bydlęca - buty typu trzewik, sięgające za kostkę - podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wykonana z poliuretanu o podwójnej gęstości - absorpcja uderzeń pod piętą - podszewka wykonana z materiału cambrelle absorbującego pot - stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN - spełniają wymagania norm EN20345, EN20344 Różne rozmiary według potrzeb, wiodący producent.	18100000-0
3	Ubranie robocze – komplet	50	kpl.	Ubranie robocze bluza i spodnie granatowe. Wykonano z mocnego materiału o gramaturze 210g/m2. Bluza i ogrodniczki ochronne zawierają wszywkę identyfikacyjną. Ogrodniczki robocze posiadają 7 kieszeni w tym jedną potrójną zapinaną na suwak oraz małą kieszeń boczną. Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki. Regulacja szerokości spodni za pomocą guzików i gumki. Spodnie obszyte mocnymi podwójnymi szwami. Kieszenie bluzy ochronnej zapinane na rzep. Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Regulacja szerokości paska kurtki za pomocą gumki. Mankiety zapinane na guzik. Podwójne, mocne szwy. Bawełna: 35%. Poliester: 65%. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18100000-0
4	Bluza ostrzegawcza – polar	40	szt.	Bluza ostrzegawcza, polar z zapięciem na suwak marki Lahti Pro, kolor żółty ostrzegawczy. Wysokiej jakości odblaskowa odzież ochronna przeznaczona dla wymagających użytkowników. Certyfikat na zgodność z najnowszą normą ostrzegawczą EN ISO 20471. Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 300g/m2, krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechący się. Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają wysoką 2 (drugą) klasę widzialności. Trzy	35113400-3

				kieszenie zamykane na suwak oraz wiatroszczelny suwak główny. Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą dwustronnego ściągacza z blokadą. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	
5	Kurtka robocza	40	szt.	Kurtka robocza o gramaturze 270 g/m2 z odpinanymi rękawami wykonana jest z poliestru (65%) oraz bawełny (35%). Zapinana za zamek błyskawiczny. Wyposażona w dwie kieszenie na klatce piersiowej. Na łokciach naszyte wzmocnienia z wytrzymałego materiału. Posiada odpinane rękawy. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18223200-0
6	Spodnie robocze ogrodniczk	50	szt.	Spodnie robocze ogrodniczk. Wykonane z T/S 35% bawełna / 65% poliester. Dodatki wzmacniające wykonane z materiału odpornego na ścieranie / rozerwanie. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	35113400-3
7	Półmaska przeciwpyłowa	15	szt.	Półmaski MP 12/5 po skompletowaniu z filtrem klasy P2 o średnicy 100 mm przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed pyłami i aerozolami. Wyposażona w dwa łączniki puszkowe dostosowane do mocowania filtrów o wymiarach 100 mm. Zgodność z CE1437. Masa półmaski (g) < 225 Opór wdechu (Pa): przepływ 30 dm3/min <15; przepływ 95 dm3/min <80 Opór wydechu (Pa): przepływ 160 dm3/min <180; Przepięcie całkowite (%) 3,9	18100000-0
8	Filtr do maski przeciwpyłowej	30	szt.	Filtr cząsteczkowy niekapsułowany EN 143:2000 P2 NR do jednorazowego użytku wg EN 143:2000/A1:2006. Element oczyszczający przeznaczony do kompletowania z półmaską MP 12/5 wyposażoną w dwa łączniki puszkowe o średnicy 100 mm. Filtry stanowią ochronę układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza we postaci cząsteczek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P2 i klasy P1. Filtry sprzedawane są w parach.	18143000-3
9	Okulary ochronne	30	szt.	Ramiona w kształcie 'łopatek' zapewniają stabilność. Uniwersalny kształt nakładek na nos dopasowany dla każdego. Szerokie łączenie szkła i ramion zapewniające szczelną ochronę.	18142000-6

				Powłoka chroniąca przed zarysowaniem. Okulary ochronne z powierzchnią zapobiegającą parowaniu. Posiadają ergonomiczny kształt.	
10	Rękawice robocze nakrapiane	150	par	Lekka i wygodna rękawica bezszwowa nakrapiana o bardzo dobrych właściwościach chwytnych przeznaczona do pracy w suchym środowisku. Kategoria 1 CE. Działanie uiglenie 7; lekkie, wysoka manualność, nakropienie PCV. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18141000-9
11	Rękawice robocze powlekane lateksem	150	par	Rękawiczki robocze wykonane z poliestru wzmocnione lateksem 1003. Rękawice z poliestru powlekane gumą GG 1003. Trudno ścieralna powłoka, odporna na zużycie, Doskonale przyleganie do dłoni. Zakończenie rękawic ma elastyczny ściągacz. Produkt spełnia normą EN388 (poziomy odporności: 3 1 4 1) i normę EN420. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18141000-9
12	Rękawice robocze powlekane poliuretanem	200	par	Rękawice robocze z porządnej dzianiny poliestrowej, bezszwowe. Część chwytą powleczona poliuretanem, powłoka z Pu tworzy barierę przed brudem i zapewnia pewny chwyt. Odporne na ścieranie i wytrzymałe, bezpyłowe, elastyczny mankiet. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18141000-9
13	Nauszniki przeciwhałasowe	30	szt.	Nauszniki przeciwhałasowe. Poziom ochrony: 87dB(A) – 98dB(A). Stopień tłumienia: Od 26 do 28dB. Szerokie, wygodne pierścienie uszczelniające wypełnione połączeniem płynu i gąbki, pałk wykonany ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegająca deformacji podczas użytkowania; bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy, certyfikat CE, zgodne z normą EN 352-1:2002.	18100000-0
14	Fartuch wodoodporny	20	szt.	Fartuch przedni z regulacją długości paska szyjnego i dodatkowym wzmocnieniem na przodzie. Wykonany z wodoodpornej, odpornej na tłuszcze, enzymy, soki trawienne i środki dezynfekujące tkaniny. Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach (-50oC). Gramatura: 350 gram/m2; Grubość materiału: 0,48 mm;	35113400-3

				Wymiary: długość 120 cm, szerokość 120 cm; Normy: EN ISO 13688 i EN 343	
15	Nakolanniki	20	par	Certyfikowane ochraniacze robocze na kolana zabezpieczające stawy kolanowe przed wilgocią i nierównościami terenu. Do użytku w środowisku twardym, zarówno suchym, jak i wilgotnym; wykonane z poliuretanu, który jest odporny na ścieranie, regulacja zapięcia, uformowane anatomicznie w części wewnętrznej, z zewnątrz protektor przeciwślizgowy, spełnia postanowienia normy EN14404. EN14404.	18100000-0
16	Czapka z daszkiem ostrzegawcza	50	szt.	Kolor: fluorescencyjny żółty. Wykonana z materiału: 100% poliestru. Odblaskowy pasek dookoła daszka i po bokach głowy. Regulacja na rzep. Siateczkowy materiał umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła w czasie upałów. Różne rozmiary w zależności od potrzeb.	18443320-5
17	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza	50	szt.	Kamizelka odblaskowa wykonana została w 100% z poliestru o gramaturze 120g/m ² . Posiada dwa pasy odblaskowe dookoła korpusu, zapinana jest na rzepy. Spełnia normę: EN ISO 13688:2013 oraz EN ISO 20471:2013.	35113440-5

Część V: Szafki BHP

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Metalowa szafa skrytkowa BHP dla 10 osób	4	kpl.	Parametry techniczne: - szafa skrytkowa 10-drzwiowa - 2 skrytki w kolumnie, 5 kolumn - malowana proszkowo - wymiary całkowite: 180x120x40 cm - wentylacja nowoczesna (perforacja) - ryglowanie 1-punktowe - zamek w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 1x haczyk metalowy na ścianie - profil wzmacniający na każdych drzwiczkach - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany Szafki są dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. Szafki posiadają	39150000-8

aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami. Meble metalowe malowane farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi, posiadającymi atest higieniczny wydany przez PZH.

Część VI: Narzędzia ogólnobudowlane, śrubokręty, klucze

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Zestaw młotków (7 szt.)	2	op.	Zestaw młotków blacharskich w skład którego wchodzi trzy młotki z drewnianym uchwytem oraz cztery podkładki do profilowania blachy. Liczba sztuk w opakowaniu: 7, Rękojeść drewniana. Wykonanie: stal.	44115000-9
2	Zestaw młotków ślusarskich (8 szt.)	2	op.	Młotki ślusarskie posiadają trzon z włókna szklanego, który tłumi drgania po uderzeniu znacznie lepiej niż trzon wykonany z drewna. Rączka odpowiednio wyprofilowana zapewnia pewny chwyt. Część jest ogumowana co zapewnia komfortowy i bezpieczny chwyt narzędzia. Waga 2 kg. Wiodący producent.	44115000-9
3	Ścisk (zacisk) stolarski	6	szt.	Waga brutto (g) 660. Opakowanie: Długość 235mm; Szerokość 135mm; Wysokość 30mm; Siła zacisku (N) 6000	44115000-9
4	Poziomica aluminiowa 2000	2	szt.	Poziomnica profesjonalna. Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowym-skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdużnymi, zwiększającymi sztywność poziomnicy, 3 libelki. Powiększona, odkryta libelka ułatwia odczyt z każdej strony. Obustronnie frezowana powierzchnia. Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową. Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu. Osłony na końcach poziomnicy z tworzywa absorbujące wstrząsy. Dokładność: 0,5 mm / 1 m. Długość poziomicy 2000 mm.	38410000-2
5	Poziomica aluminiowa 600	2	szt.	Profesjonalna poziomicz skrzynkowa wykonana z aluminium. Dodatkowo wzmocniona konstrukcja. Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów. Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia. Wygodne uchwyty	38410000-2

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne.
Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

				mocowane wkrętami do korpusu. Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem. Dwie libelki pionowe, jedna pozioma. Dokładność +/- 0,5mm/m. Długość poziomicy 600 mm.	
6	Poziomica aluminiowa 300	2	szt.	Profesjonalna łąta o długości 300 cm z profilu prostokątnego dwukomorowego. Łączy funkcję łąty i poziomnicy. Profil posiada wewnętrzne wzmocnienie na całej długości. Wysokość profilu wynosi 90 mm. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego, ułatwiają trzymanie łąty oraz zabezpieczają dłonie przed zranieniem o krawędź profilu. Cechy produktu: Zbudowana z profilu prostokątnego dwukomorowego, łączy funkcję łąty i poziomnicy; libella poziomu ERS+ i pionu; Uchwyty.	38410000-2
7	Poziomica aluminiowa 250	2	szt.	Libelka pozioma i pionowa. Wysoko wytrzymały profil aluminiowy dla profesjonalnych użytkowników. Lepszy, szybszy i dokładniejszy odczyt. Odporna na uszkodzenia mechaniczne libelka blokowa z 30-letnią gwarancją szczelności. Zaślepki absorbujące uderzenia. Długość: 250 cm Materiał: Profil prostokątny z aluminium Masa profilu: 700 g/m Tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: 1,00 mm/m (0,057 st.) Liczba libelek poziomych: 1 Liczba libelek pionowych: 1 Uchwyty: brak Wymiary: 100 x 18 mm	38410000-2
8	Zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych (37 elementów)	2	kpl.	Zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych zawierający 37 wysokiej jakości elementów. Grot każdego wkrętaka wykonany z bardzo wytrzymałej stali S2, zapewniającej długą żywotność. Wkrętaki posiadają magnetyczną końcówkę. Trójkątny kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejsza obciążenie dłoni podczas pracy i ułatwia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego. Uchwyt dwumateriałowy zapobiega ślizganiu się w dłoni, odporny jest na działanie chemikaliów, olejów i smarów. Jakość narzędzia potwierdzona 25-letnią gwarancją producenta. 8 wkrętaków precyzyjnych oraz 20 bitów o różnych kształtach i	44531200-3

				rozmiarach, zamknięte w stojaku.	
9	klucze z szafką narzędziową – 171 elementów	1	kpl.	6 wysuwanych szuflad: 4 szuflady wys. 75 mm i 2 szuflady wys. 154 mm; prowadnice szuflad z mechanizmem wykonane z wysokogatunkowych materiałów; blokada zabezpieczająca przed samoczynnym zabezpieczającą szuflady; kółka z PCV w rozmiarze 5x1.25" z łożyskami kulkowymi; możliwość zablokowania szafki przed przesuwaniem; zamknięcie szafki na klucz, w zestawie 2 kluczyki; wzmocniony blat z tworzywa ABS. Skład zestawu: Dwa różne zestawy kluczy płasko-oczkowych; Zestaw końcówek wkrętałowych; Zestaw kluczy oczkowych; Zestaw nasadek z adapterami; dwa różne zestawy narzędzi z grzechotką; Zestaw szczypiec; Zestaw wkrętałków płaskich; Zestaw wkrętałków; Zestaw wkrętałków i kluczy imbusowych, Zestaw wkrętałków 1000V.	44522200-7
10	Klucze nasadowe z grzechotką – 39 elementów	2	kpl.	Kuta stal chromowo-wanadowa; Antypoślizgowa powłoka chromowa, zapewniająca odporność na rdzę i odrywanie, Nasadki wywierające moment na części płaskie nakrętki, a nie na narożniki w celu zapobieżenia ich wyoblanu. Wytrzymała obudowa ze stali. Zawartość zestawu: Łącznik, Końcówki, Przedłużenie, Ratchet, Gniazda, Przegub Uniwersalny	44522200-7
11	Komplet kluczy płaskich dwustronnych	2	kpl.	Komplet kluczy płaskich dwustronnych 55. 8 sztuk w pokrowcu: 6-22MM 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22 mm	44522200-7
12	Wiadro budowlane plastikowe 20 l	10	szt.	Konstrukcja wykonana z mocnego polipropylenu, z solidną stalową rączką oraz ukształtowanym lejkiem do wylewania zawartości. Wewnętrzna skala pomiarowa. Bardzo solidnie wykonane i cechuje się długą żywotnością. Każde wiadro posiada wewnątrz miarkę (litrą). Wymiar ok: 260 x 385mm. Waga produktu: ok. 0,4kg. Wysoka wytrzymałość na obciążenia i uderzenia; produkt elastyczny, odporny na pęknięcia; uchwyt z drutu ocynkowanego; produkt	39224330-0

wykonany z surowców wtórnych.

13	Wiadro nierdzewne z pierścieniem 15 l	10	szt.	Wiadro ze stali nierdzewnej z pierścieniem o pojemności 15 litrów. Podziałka wewnątrz wiadra. Wzmocniona podstawa z pierścieniem zapewnia stabilność i higieniczne użytkowanie. Wykonane ze stali nierdzewnej. Gwarancja 2 lata. Waga ok. 2 kg	39224330-0
----	---------------------------------------	----	------	--	------------

Część VII: Materiały stolarskie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Płyta laminowana 1m2 - 18mm	200	szt.	Płyta odporna na ścieranie, wytrzymała, uniwersalny materiał wykończeniowy i meblarski. Laminowany odporny na ścieranie i łatwy w czyszczeniu. Długość opakowania: 207 cm Wysokość opakowania: 1.8 cm Szerokość opakowania: 262 cm Waga brutto: 62.5 kg Wymiary produktu: 2620x2070x18 mm Grubość płyty: 18 mm Powierzchnia w m2: 5,42 m2 Materiał wykonania: płyta wiórowa Wykończenie krawędzi: brak frezowania	32353100-3
2	Płyta lakierowana HDF 1m2 – gr. 3 mm	50	szt.	Płyta HDF z włókien drzewnych, duża gęstość i twardość, łatwa obróbka. Lakierowana powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości i nie wymaga użycia specjalistycznych środków pielęgnacyjnych. Długość opakowania: 0.3 cm Wysokość opakowania: 250 cm Szerokość opakowania: 207 cm Waga brutto: 14 kg Wymiary produktu: 2500 x 2070 mm Grubość płyty: 3 mm Powierzchnia w m2: 5,175 m2	32353100-3
3	Błat laminowany 60x3,8x305 cm	6	szt.	Duża odporność na wilgoć, zarysowania, zaplamienia, duża odporność na temperaturę i działanie promieniowania UV, łatwy w utrzymaniu czystości; doklejka HDF na czole blatu chroni przed uszkodzeniami; Laminowany, wysoka odporność na działanie niekorzystnych czynników kuchennych. Wysokość opakowania: 3.8 cm	39141200-4

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluceniem społecznym

				Długość opakowania: 305 cm Szerokość opakowania 60 cm Waga brutto: 48.2 kg Grubość blatu: 38 mm Szerokość blatu: 60 cm Długość blatu: 300 cm	
4	Płyta laminowana 18 mm – Dąb 1m2	8	szt.	Materiał do budowy mebli, płyta laminowana wykonana na bazie płyty wiórowej, pokrytej następnie filmem melaminowym. Klasa higieny E1. Grubość: 18 mm, wymiar arkusza: 2.070 mm x 2.800 mm. Rodzaj: Płyty laminowane Waga: 11,8 kg; Wysokość: 2,80 m Szerokość: 2,07 m Głębokość / Grubość: 1,8 cm	32353100-3
5	Nóżka meblowa, udźwig 500 kg	100	szt.	Nóżka do mebli kuchennych, typ B do mocowania za pomocą wkrętów Φ 4 mm. Wysokość nóżki 150mm. Wykonana z tworzywa. Statyczne obciążenie do 500 kg; Pewne podparcie zapewnione przez dużą powierzchnię stopki Φ77mm; Zakres regulacji wysokości od -10 mm do +20 mm. Prosta regulacja ręcznie lub za pomocą wkrętaka. Materiał: tworzywo sztuczne Mechaniczna regulacja wysokości. Wysokość nogi, nóżki: 15 cm	39157000-7
6	Siłownik moc 500-1500 do niskich frontów	4	szt.	Małe okucie do wysokich szaf i szafek górnych. Niewielka konstrukcja, szerokie możliwości projektowania małych szafek górnych. Wysokości korpusu od 240 mm do 600 mm. Głębokość wewnętrzna min. 125 mm. Odpowiedni do listwy ozdobnej górnej. Siłownik i mocowania frontu stosowane symetrycznie. Stosowany do frontów drewnianych i ramek aluminiowych. Symetryczne okucie; stosowane z jednej lub z obydwu stron. Dobry dostęp do wnętrza szafki. Zawiasy umożliwiające delikatne i ciche zamykanie. Łatwy i pewny montaż, prosta regulacja	39157000-7
7	Szuflada typu tandembox 500 mm	6	szt.	Kompletny zestaw akcesoriów do zamontowania wysokiej, białej szuflady typu Tandembox 500 mm z mocowaniem frontu. W skład zestawu wchodzi: Komplet prowadnic (prawa + lewa) 578.5001B; Bok szuflady prawy i lewy. Komplet uchwytów ścianki tylnej (prawy + lewy). Komplet relingów	39157000-7

				(prawy + lewy). 2x Mocowanie frontu, 2X Zaślepka. Cicha i delikatna praca prowadnicy w pełnym wysuwie. Łatwość montażu pozwala na złożenie ich, bez użycia specjalistycznych narzędzi czy umiejętności, a następnie wyregulowanie w trzech wymiarach. Długość: 500 mm; Nośność: 30 kg; Wysokość: 199 mm.	
8	Szyna montażowa do szafek 2000 mm	4	szt.	Do montażu w szufladach w kuchni, łazienkach i pokojach. Materiał wykonania: stal. Szyna do montażu szafek. Wykonana z materiału wysokiej jakości, dzięki czemu na długi czas zachowuje trwałość. Szyna nadaje się do drzwi i szuflad zarówno w samodzielnie tworzonych meblach, jak i podczas ich renowacji. Nie pozwala ona na samoczynne wysunięcie się szuflady. Długość: 2000 mm. Waga: 763 g; Wysokość: 4 mm; Szerokość: 2,01 m; Głębokość / Grubość: 4,0 cm	30195800-0
9	Uchwyt meblowy czarny	80	szt.	Lakierowany (nie patynuje), styl Skandynawski. Rozstaw otworów 2 x 96 mm. Długość Y (przedział): 201 - 250 mm. Materiał: Aluminium Wysokość: 40 mm; Szerokość: 18 mm Długość: 232 mm	30195800-0
10	Zawias z dociąganiem	150	szt.	Kąt otwarcia 95°; montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Wygięcie: drzwi równoległe wpuszczane. Materiał: stal. Puszka stalowa na wkręty. Mechanizm zamykania: ze sprężyną - cichy domyk z możliwością dezaktywacji. Regulacja boczna: +/- 2,5mm; regulacja głębokości: +/- 1mm, regulacja mimośrodowa	44523000-2
11	Zamek niklowany + wkładka 16,5 x 22 mm, rozeta 2 klucze	60	szt.	Zamek meblowy, baskwilowy patentowy z kluczem łamanym. Zastosowanie: szafy, szafki bagażowe, szafki. Wykonanie: niklowany; Skład jednego kompletu: jeden zamek, 1 rozetka, 2 klucze, 2 rygle hakowe, 2 prowadnice, 2 stopery. Działanie: obrót klucza powoduje wysunięcie się rygla w zamku oraz obrót sztang z umieszczonymi na ich końcach ryglami, co powoduje, że zamek unieruchamia drzwi w trzech punktach.	44521140-1
12	Uszczelka przycokołowa 300cm - 18 mm	8	szt.	Wysoka elastyczność, odporność na wilgoć, łatwy montaż, przyleganie do chronionej powierzchni, łatwy montaż	39516000-2

				listwy, estetyczne i trwałe wykończenie powierzchni meblowej. Wymiary produktu: szer. 18 x dł. 3000 x wys. 11 mm	
13	Zawieszka meblowa (komplet lewa i prawa)	10	kpl.	Zawieszki kuchenne to akcesoria meblowe przeznaczone do montowania szafek wiszących (zarówno górnych jak i dolnych). Składa się z obudowy z tworzywa i stalowego haka. Dopracowana zawieszka kuchenna pozwala na regulację w trzech płaszczyznach, co znacznie usprawnia i przyspiesza montaż. Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenie zaczepów mocujących mebel na ścianie przy zastosowaniu pary zawieszek to 130kg zgodnie z normą europejską DIN EN15939.	39516000-2
14	Obrzeże meblowe dąb 22-23 cm 0,8 mm [mb]	500	szt.	Reprodukcje drewna, Format: 0,8x23 mm; Grubość: 0,8 mm; Szerokość: 0,8 mm; Wysokość: 23 mm; Waga: 0.02 kg	39516000-2
15	Obrzeże meblowe dąb 22cm 2mm [mb]	6	szt.	Łatwe w montażu, estetyczne wykończenie krawędzi blatów, mebli itp. Skuteczne zabezpieczenie krawędzi stołów lub blatów przed uszkodzeniami lub szkodliwym działaniem wilgoci, ponieważ powstało ono z tworzywa PVC. Szerokość obrzeża: 22mm; Grubość: 2 mm; Długość opakowania: 54cm. Waga brutto: 6.25kg. Szerokość opakowania: 54 cm. Wysokość opakowania: 2.2 cm	39516000-2
16	System do drzwi przesuwanych do 100 kg	2	szt.	Ulepszony System Przesuwny z 4 łożyskami na każdym z wózków, udźwig do 100kg. Wiodący producent. System polega na przesuwaniu drzwi po szynie wzdłuż ściany, dzięki czemu skrzydło drzwi nie zajmuje niepotrzebnie miejsca. W skład zestawu wchodzi : 1. Maskownica aluminiowa 200 cm 2. Metalowy, łożyskowany system przesuwny, w skład którego wchodzi : •uchwyt ścienny - 4 sztuki •tor górny 200 cm x 1 sztuka •stoper x 2 sztuki •wózki jezdne x 2 sztuki •prowadnik biały dolny x 1 sztuka	39516000-2

Część VIII: Drewno

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Opis	Oznaczenie według CPV
1	Kantówka strugana 70 x 70 x 2400 mm	50	szt.	Materiał wykonania: Drewno Wykończenie: Strugany Szerokość (w mm): 70 Grubość (w mm): 70 Długość (w m): 2.4	44200000-2
2	Kantówka strugana 20 x 90 x 2000 mm	100	szt.	Długość transport (cm) : 200 Szerokość transport (cm) : 2 Waga transport (kg) : 1.89 Wysokość transport (cm) : 9 EAN : 5907513474753 Rodzaj materiału : Sosna Typ : kantówka fazowana Długość [mm] : 2000 Szerokość [mm] : 90 Grubość [mm] : 20	44200000-2
3	Deska świerkowa heblowana 20 x 2 cm	100	szt.	Deska konstrukcyjna świerkowa heblowana czterostronnie, suszona. Grubość 2cm szerokość 20cm . Zastosowanie do różnych konstrukcji w architekturze ogrodowej oraz w domu. Deski w długościach 2,5m - 3m	44191000-5

Oferent może zaproponować parametry równoważne dla każdej z powyższych charakterystyk technicznych, przy zachowaniu funkcjonalności danego asortymentu.

W przypadku wszystkich części zamówienia, w których występuje więcej niż jedna pozycja Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia w ramach ogólnego wynagrodzenia dokonywanie zmian ilości i rodzaju zamawianych artykułów (produktów). Jednocześnie odnośnie tych części zamówienia Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zakup wraz z dostawą asortymentu nieobjętego zamówieniem w ramach ogólnego wynagrodzenia umownego (rezygnując z ujętego), po cenach zgodnych ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Województwo: śląskie; Powiat: częstochowski; Miasto: Częstochowa, ul. Złota 47.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

W ramach poszczególnych części zamówienia wykonanie przedmiotu zamówienia będzie albo jednorazowe albo w okresie realizacji projektu (od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2023 r.) sukcesywne dostawy zgodnie z częstkowymi zamówieniami (zapotrzebowaniami) Zamawiającego.

Termin dostawy danego zamówienia (jednorazowego bądź częstkowego) w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.

Wykonanie danego zamówienia potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:

Na poszczególne części zamówienia od nr I do VIII Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:

- dopuszczające: zgodność z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym,
- punktowe:

1. Cena (brutto): 80%.
2. Termin wykonania (dostawy): 20 %

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

Lp.	Kryterium	Liczba punktów (waga)
1.	Kryterium 1 – Cena	80
2.	Kryterium 2 – Termin wykonania (dostawy)	20
SUMA		100

Kryterium 1 = W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem.

Kryterium 2 = W kryterium „Termin dostawy” – najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin dostawy (liczony od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego) podany w dniach kalendarzowych.

Maksymalna ilość dni, o jaką Wykonawca (Oferent) może skrócić termin wykonania przedmiotu zapytania wynosi: 5 dni kalendarzowych .

Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę nie może być: dłuższy niż 7 dni i krótszy niż 2 dni.

Wzory:

$$\text{Kryterium 1} = \frac{\text{cena oferty najniższej} \times 80}{\text{cena oferty ocenianej}}$$

$$\text{Kryterium 2} = \frac{\text{termin dostawy w ofercie z najkrótszym okresem realizacji} \times 20}{\text{termin dostawy w ofercie ocenianej}}$$

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Zamawiający na poszczególne części zamówienia od I do VIII udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy.

Sposób wyliczenia punktacji:

$$\text{PKT} = \text{Kryterium 1} + \text{Kryterium 2}$$

Wyniki postępowania będą upublicznione za pośrednictwem strony internetowej w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie www.stowarzyszeniepodajdalej.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Na poszczególne części zamówienia od nr I do VIII termin składania ofert według upływu w dniu **28 maja 2021 r.**

Wykonawca może złożyć ofertę:

1. przez Bazę Konkurencyjności

lub

2. osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa

lub

3. pocztą, listem poleconym, kurierem na adres Zamawiającego: ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa

lub

4. e-mailem (skan podpisanej oferty z załącznikami) na adres Zamawiającego:

stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

Termin - zarówno dla ofert składanych przez Bazę Konkurencyjności, osobiście, przesyłanych pocztą jak i e-mailem - do dnia 28 maja 2021 r.

Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego lub złożenia w Bazie Konkurencyjności.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Oferty (składane osobiście i na adres Zamawiającego) należy składać w formie pisemnej w języku polskim w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis:

„Oferta w zapytaniu ofertowym nr na dostawę materiałów remontowych, stolarskich, narzędzi, elektronarzędzi oraz BHP na potrzeby warsztatu remontowo-stolarskiego w centrum integracji społecznej, część (od nr I do VIII w zależności od tego na którą część Oferent składa ofertę należy podać te części) w ramach projektu pn. „Akcja – Aktywizacja II” w ramach konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja,

Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W przypadku składania oferty pocztą elektroniczną należy przesać podpisany skan oferty wraz z wymaganymi w zapytaniu załącznikami i dokładnie określić, na które części Oferent składa ofertę.

Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które będą potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

ul. Żłota 47, 42-202 Częstochowa.

Z procedury wyboru oferty najkorzystniejszej na wszystkie części zamówienia Zamawiający sporządzi Protokół.

Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stowarzyszeniepodajdalej.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.

OSOBA DO KONTAKTU W KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM:

Marlena Prysak, e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com, tel. 517-504-501

PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ:

1 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem technicznym przedmiotu zamówienia znajdującym się w treści zapytania
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (dotyczy części zamówienia od nr I do nr VIII):

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Oferent powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie:

Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiadania wiedzę i doświadczenie, umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż posiadania potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje osobami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).

Warunki płatności

Forma wynagrodzenia oraz termin płatności: Rozliczenie należności dla Wykonawcy nastąpi na podstawie rachunku / faktury VAT, wystawionych przez Oferenta na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez Strony Umowy bez zastrzeżeń.

Należność wynikająca z rachunku / faktury VAT, o których mowa powyżej, płatna będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (Oferenta) wskazany na fakturze VAT / rachunku.

Za datę zapłaty Wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez Protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wypełnione Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem technicznym przedmiotu zamówienia

zapytania ofertowego, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (*Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Oferent, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę) bądź ich uzupełnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Niezłożenie wyjaśnień bądź uzupełnień w wymaganym przez Zamawiającego terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do wezwania Wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.

INFORMACJE DODATKOWE:

Obowiązek spełnienia wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (od nr I do nr VIII).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych na poszczególne części zamówienia.

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.

Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu wskazana w zapytaniu.

Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty wskazanych w zapytaniu ofertowym) na daną część zamówienia od nr I do nr VIII.

Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.

Zamówienie objęte postępowaniem prowadzone jest na potrzeby Projektu współfinansowanego

przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych.

Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.

Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Złożenie oferty oznacza, że Oferent zrozumiał i akceptuje warunki zapytania ofertowego.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających na poszczególne części zamówienia.

KARY UMOWNE:

1. Na poszczególne części zamówienia od nr I do nr VIII Oferent (Wykonawca) zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości:

- a) 5 % przewidywanego wynagrodzenia umownego na daną część, gdy rozwiązanie Umowy w zakresie danej części nastąpi z przyczyn za które odpowiada Oferent (Wykonawca), np. z powodu opóźnienia w dostawie powyżej 10 dni,
- b) 0,25 % wynagrodzenia na daną część, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie danej części Przedmiotu Umowy,
- c) 0,1 % wynagrodzenia na daną część, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w zakresie danej części zamówienia.

2. Strony zgodnie ustalają limit kar i odszkodowań jakie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na 5% przewidywanego wynagrodzenia umownego za Przedmiot Umowy (na daną część zamówienia od nr I do nr VIII).

3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie zwalnia go z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

SERWIS/GWARANCJA:

1. Na Przedmiot Umowy w ramach poszczególnych części zamówienia od nr I do nr VIII Oferent (Wykonawca) udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od daty protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowy zakres udzielonej gwarancji określony zostanie w umowie.

2. Strony ustalają okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

3. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

- a) przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze
- b) bezpłatnego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie jej trwania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Bieg wyznaczonego terminu rozpoczyna się z chwilą powiadomienia Oferenta (Wykonawcy) przez Zamawiającego o wadzie lub usterce.
5. Jeżeli Wykonawca nie dochowa narzuconego terminu usunięcia wad, wada zostanie usunięta przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający nie traci przy tym uprawnień wynikających z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
6. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru z usuwania wad.

WYKLUCZENIA:

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO/UMOWY

- 1) Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
- 2) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim podmiotom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, oraz zamieści na swojej stronie internetowej i w Bazie Konkurencyjności.
- 3) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić Zapytanie Ofertowe. Informację o unieważnieniu Zapytania Ofertowego Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim zainteresowanym podmiotom, oraz zamieści na swojej stronie internetowej oraz w Bazie.
- 4) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. W szczególności, Wykonawca może wystąpić

pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w tym zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w zapytaniu. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.


5) W przypadku obu części zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie w okresie realizacji zamówienia w ramach ogólnego wynagrodzenia dokonywanie zmian ilości i rodzaju zamawianych artykułów (produktów). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zakup wraz z dostawą asortymentu nieobjętego zamówieniem w ramach ogólnego wynagrodzenia umownego (rezygnując z ujętego), po cenach zgodnych ze średnimi cenami obowiązującymi na rynku.

Skarbnik / Sekretarz
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
„Podaj Dalej”



Marta Osuchowska

Prezes
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym
„Podaj Dalej”



Magdalena Daszek

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
PODAJ DALEJ

ul. Złota 47, 42-202 Częstochowa
NIP: 5732784937 REGON: 241354576
KRS: 0000339268